

# UPS Micro (off-line, line-interactive, 1f/1f)

Model		Micro 360	Micro 550	Micro 650	Micro 1200	Micro 2200
Zdánlivý / činný výkon		360VA / 220W	550VA / 330W	650VA / 390W	1200VA / 720W	2200VA / 1320W
Vstup	Napětí Frekvence	230V 1f nominální 50 / 60 Hz (automatická volba)			200 / 220 / 230 / 240V 1f nominální	
Výstup	Napětí Frekvence Tvar napětí	nominální $\pm 10\%$ v bateriovém provozu 50 nebo 60 Hz $\pm 0,2$ Hz pseudosinusový			nominální $\pm 6\%$ v bater. provozu < $\pm 10\%$ pomocí AVR 50 nebo 60 Hz $\pm 0,1$ Hz	
Baterie	Typ Počet a kapacita baterií Dobíjecí čas	bezúdržbové, uzavřené, olověné baterie (12V / 7Ah)				
		1 x 7Ah	1 x 7Ah	1 x 7Ah	2 x 7Ah	4 x 7Ah
		7 hodin na 90%			4 hodin na 90%	
Doba přepnutí		typicky 4 ms				
Autonomie	Plná / poloviční zátěž	7 / 16 min.	4 / 10 min.	3 / 8 min.	4 / 10 min.	4 / 10 min.
AVR		Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Řízení činnosti		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Komunikační rozhraní		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Signalizace	Síťový provoz	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
LED	Chod z baterií	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Chyba baterií	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Stav baterií v %	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
Vyhovuje normě	IEC 801-5	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Výstupní zásuvky	230 V-IEC 320	4	4	2	6	6
„Green power“ mód		Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Alarm	bzučák	chod na baterie, nízké napětí baterií & přetížení				
Software v češtině pro Windows 95, 98, ME, NT 2000, XP; Novell, Linux ...		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Rozměry šxvxh (mm)		178 x 89 x 328		110 x 152 x 335	180 x 200 x 380	180 x 200 x 510
Hmotnost (kg)		4,5	4,5	6,5	13	25
Standardy		CE, UL				